



Caractéristiques Ledvance Réglette  
LED Étanche Imperméable Compact  
44W 5400lm - 840 Blanc Froid | 120cm

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Réf.                         | 236347                            |
| EAN                          | 4058075210042                     |
| Marque                       | Ledvance                          |
| Nom du fabricant             | DP COMPACT 1200 44W/4000K GR IP66 |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                             |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 35000                             |
| D-Mark                       | Oui                               |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 120                            |
| Facteur de puissance              | >0.90                          |
| Lampe Incluse                     | Oui                            |

|                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| Longeur           | 120cm                |
| Référence Article | Réglette LED Étanche |

## Informations de l'appareil

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Montage                        | Surface   |
| Connexion du Luminaire         | Borne sans vis, 3 pôles   |
| Couverture Optique             | PC (Polycarbonate)  |
| Indice de Protection           | IP66 - Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule  |
| Température de fonctionnement  | -35 to +50  |
| Couleur du Luminaire           | Gris  |
| Couleur du boîtier             | Gris  |
| Eclairage de Secours           | Pas d'éclairage de secours                                      |
| Gamme                          | Compact   |

## Dimensions

|               |      |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1290 |
| Largeur (mm)  | 68   |
| Hauteur (mm)  | 86   |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

**Pourquoi choisir Lampdirect?**

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**