



Caractéristiques Philips Spot LED sur rail Spot StyliD Evo ST770T Blanc 22.5W 3100lm 24D - 830 Blanc Chaud

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Réf.                         | 238586                       |
| EAN                          | 8719514009905                |
| Marque                       | Philips                      |
| Nom du fabricant             | ST770T LED27S/830 PSU HMB WH |
| Lampdirect Garantie Totale   | 5 ans                        |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000                        |

## Informations techniques

|                                   |                                |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                    |
| Tension (V)                       | 220-240                        |
| Dimmable                          | Non dimmable                   |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud                |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud               |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Couleur Claire                    | Blanc                          |
| Options de couleur                | Couleur unique                 |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 138                            |
| Eclairage de Secours              | Pas d'éclairage de secours     |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Driver Inclus               | Oui               |
| Angle de Diffusion (degrés) | 24                |
| Facteur de puissance        | >0.90             |
| Référence Article           | Spot LED sur Rail |

## Informations de l'appareil

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| EOC8                           | 990500                                  |
| Lampe Incluse                  | Oui                                     |
| Montage                        | Rails                                   |
| Connexion du Luminaire         | 3 phases                                |
| Inclinable                     | Oui                                     |
| Indice de Protection           | IP20 - Légère protection à la poussière |
| Indice IK = Résistance au choc | IK02 - 0.20 Joule                       |
| Matériaux                      | Aluminium                               |
| Couleur du Luminaire           | Blanc                                   |
| Gamme                          | ST770T                                  |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 210 |
| Largeur (mm)  | 210 |
| Hauteur (mm)  | 240 |

## Informations du capteur **Pourquoi choisir Lampdirect?**

|  |   |
|--|---|
| Type de capteur  | Pas de détecteur  |
|  Partenaire des <b>professionnels</b> |  Un chargé <b>d'affaires dédié</b>       |
|  Jusqu'à <b>7 ans de garantie</b>     |  Retours faciles <b>jusqu'à 14 jours</b> |