



Caractéristiques Philips Réglette LED
Étanche CoreLine WT120C Gen2 15W
1900lm - 840 Blanc Froid | 60cm



[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Réf. | 248761 |
| EAN | 8720169502154 |
| Marque | Philips |
| Nom du fabricant | WT120C G2 LED19S/840 PSU L600 BN |
| Lampdirect Garantie Totale | 5 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000 |
| D-Mark | Oui |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non dimmable |
| Couleur Claire | Blanc |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 127 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Lampe Incluse | Oui |

| | |
|-------------------|----------------------|
| Longueur | 60cm |
| Référence Article | Réglette LED Étanche |

Informations de l'appareil



| | |
|--------------------------------|---|
| EOC8 | 50215499 |
| Montage | Surface |
| Connexion du Luminaire | PI [Connecteur pression 3-pôles] |
| Couverture Optique | Plastic |
| Indice de Protection | IP65 - Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc | IK08 - 5 Joule |
| Température de fonctionnement | 0 to +25 |
| Matériaux | Plastique |
| Couleur du Luminaire | Gris |
| Couleur du boîtier | Gris |
| Eclairage de Secours | Pas d'éclairage de secours |
| Gamme | CoreLine |



Dimensions

| | |
|---------------|-----|
| Longueur (mm) | 665 |
| Largeur (mm) | 80 |
| Hauteur (mm) | 76 |

Informations du capteur **Pourquoi choisir Lampdirect?**

Type de capteur Pas de détecteur

 Partenaire des **professionnels**  Un chargé **d'affaires dédié**

 Jusqu'à **7 ans de garantie**  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**