



Specificaties Ledvance LED Downlight Surface IP65 Aluminium Zwart 30W 3150lm 60D - 830 Warm Wit | IP65

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Artikelnummer              | 247042                                  |
| EAN                        | 4058075769175                           |
| Merk                       | Ledvance                                |
| Fabrikantnaam              | DL SURFACE DN 160 P 30W 830 60D IP65 BK |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                                  |
| Levensduur (uur)           | 100000                                  |

## Technische Informatie

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Kantelbaar                   | Nee                         |
| Techniek                     | LED Geïntegreerd            |
| Netspanning (Volt)           | 220-240                     |
| Dimbaar                      | Niet Dimbaar                |
| Kleurcode                    | 830 Warm Wit                |
| Lichtkleur (Kelvin)          | 3000 Warm Wit               |
| Kleurweergave (Ra)           | 80-89 - Goede kleurweergave |
| Lichtkleur                   | Wit                         |
| Kleurinstelling              | Enkele kleur                |
| Inclusief Lamp               | Ja                          |
| Gradenbundel (graden)        | 60                          |
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 105                         |

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Powerfactor             | >0.90                           |
| UGR - Verblindingsgraad | < 19 - Voor kantoren en scholen |
| Optische Afdekking      | PC (Polycarbonaat)              |
| Type product            | LED Downlights                  |

## Armatuur Informatie

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Montage                  | Opbouwmontage               |
| Zaagmaat (mm)            | 160                         |
| IP-Waarde                | IP65 - Stof- en Waterdicht  |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK06 - 1 Joule              |
| Bedrijfstemperatuur      | -20 tot + 40                |
| Behuizing                | Aluminium                   |
| Kleur Armatuur           | Zwart                       |
| Kleur behuizing          | Zwart                       |
| Armatuur Aansluiting     | Terminal, 3-Pole (L, N, PE) |
| Product Serie            | DOWNLIGHT SURFACE IP65      |

## Afmetingen

|               |     |
|---------------|-----|
| Hoogte (mm)   | 110 |
| Diameter (mm) | 160 |

## Sensor Informatie

Sensortype

### Waarom Lampdirect?

Geen sensor



Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa



**Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**



**Gemakkelijk** retourneren